CELINE - MODEL: RPCLSC

Pendant Luminaires


dweLED® by WAC

项目名称: **灯位号:**

产品图片



线图



产品描述

CELINE 吊灯，整灯精致简洁，光束角 20°-50°无极调节使用更加灵活，采用 SUBROSA®隐光技术，同时具有极致的防眩效果。 主要适用于家居等场所。

产品特性

- **主体材质:** 铝合金挤出灯身
- **光学系统:** SUBROSA®隐光系统+可调焦透镜
- **表面处理:** 静电粉末喷涂
- **投射方向:** /
- **配件/支架:** /
- **防护等级:** IP20
- **环境温度:** -20℃~40℃

产品规格

- **遮光角:** 35°
- **光源类型:** High Power LED
- **光源功率:** 8W
- **光源寿命:** >50000h-L70 /B10-Ta25℃(LM-80/TM-21)
- **色温/显指** 2700K/ 3000K/3500K/4000K，Ra90
- **光源色容差** 5 SDCM
- **输入电压:** 220V~240V AC / 50Hz
- **调光控制:** ON-OFF
- **产品重量:** 约 1.2Kg，不含包装

订购模型

Model	Size	Type	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
RPCL	**S**	**C** Cylinder	**08**	**E**	**F**	**27** 2700K	**X**	**WT** 白色
CELINE Series	Small		HP LED 8W	ON-OFF	20°-50°	**30** 3000K	与 Finish 同色	**BK** 黑色
Pendant						**35** 3500K	**D**	**BN** 亮镍色
Downlight						**40** 4000K	磨砂装饰头	**BR** 砂铜色

示例：RPCLSC-08E-F27XWT

配件

www.dweled.com.cn

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology(Shanghai) Co.,Ltd.
No.14, Lane 299, Bisheng Road, Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598


CELINE - MODEL: RPCLSC

Pendant Luminaires


项目名称:

灯位号:

配光曲线@3000K数据



型　　号：	RPCLSC-08E-F30XWT
光 束 角：	20°（Min）
系统功率：	10 W
系统光通量：	200 lm
中心光强：	815 cd
系统光效：	20 lm/W



型　　号：	RPCLSC-08E-F30XWT
光 束 角：	50°（Max）
系统功率：	10 W
系统光通量：	235 lm
中心光强：	370 cd
系统光效：	23 lm/W